

Boşaltma istasyonu

Oktabin ve BigBag için

- **insansız**
- **yer tasarrufu sağlar**
- **bakım gerektirmez**
- **minimum işletme giderleri**

Dolu bidonu kaldırmadan, yatırmadan veya döndürmeden ve bununla bağlantılı sorunlarla uğraşmaya gerek kalmadan insansız boşaltma

Kaldırma arabasıyla bidonu taşıdıktan ve folyoyu/çuvalı bağladıktan sonra, denetlemeye gerek kalmadan ve işlemin durma tehlikesi oluşmadan emme işlemi otomatik olarak gerçekleşebilir. Bidonlar hiç artık kalmayacak şekilde boşaltılır.



OKTOMAT® ECO "tek kelimeyle dahiyane"



Çuval kaldırma otomatiği aracılığıyla esnek bidon duvarı yukarı ve aşağı çekilir. Bu sayede, çuval daralır ve kenar bölgesinde bulunan dökme mal ortadaki emme yerine akmak zorunda kalır. Boşaltma işleminin sonunda, bidon zeminden kaldırılır ve bu sayede hiç artık kalmayacak şekilde bir boşaltma işlemi gerçekleşir.

Titreşimli emme kafası ile dökme mal çözülür ve akıcı duruma getirilir. Emme kafası, malzeme içinde yüzer ve titreşir ve bu sırada topaklanmaları çözer.



Emme kafası XL-80



Emme kafası S-38 / 50

Kaldırma halkası, BigBag ilmekleri ve folyo kılıfları için aynı oranda uygundur. Düşük bidondan daha yüksek bir bidona kolayca geçiş yapılabilir. OKTOMAT®, geçerli sanayi tipi bidonlarla sorunsuz şekilde başa çıkabilir;



BigBag

İlmikli tüm bidonlar

Oktabin

Folyo kılıflı tüm bidonlar

FIBC, örgülü kutular, vb

Folyo kılıflı büyük bidonlar

Titreşimli emme kafası ile damlama özelliği olan tüm dökme mallar emilebilir. Köşeli, toz şeklinde ve lifli dökme mallar ve zor durumlar için benzersiz seçeneklere sahip SOS, Clean ve Powder OKTOMAT® serileri kullanıma sunulmuştur.



OKTOMAT® Kaldırma halkası "tek kelimeyle dahiyane"



Folyo bağlama halkasını açın

Folyoyu bağlayın

BigBag ilmiklerini takın

Standart donanım

- Çelik, toz kaplamalı direkli model
- Yükseklik ayarlı ECO-L 9'lu
ECO-H 4'lü
- Folyo kılıfları ve BigBag ilmikleri için paslanmaz çelikten Ø 600 mm universal kaldırma halkası
- Çuval kaldırma kuvveti 1500 N'ye (150 kg) kadar kademesiz olarak ayarlanabilir
- Emme kafası Tıp S, Sevk borusu - Ø 38 / 50 mm paslanmaz çelik 1.4301
- Kaldırma silindiri ECO-L 800 mm
ECO-H 1000 mm



Seçenekler

- Ayarlanabilir artık boşaltma süresi kontrolü (seçenek 1)
- 2. bir OKTOMAT'a otomatik geçiş (seçenek 2)
- Özel emme kafası (seçenek 3) XL-80 paslanmaz çelik 1.4301, Sevk borusu - Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm
- S-38 / 50 emme kafası için ek ağırlık (seçenek 4)
- Emme kafası için pnömatik vibratör/vibratörler (seçenek 5)
- Bidon + kaldırma halkası için PVC örtme önlüğü
- Özel kaldırma halkası Ø 300 / 400 / 800 mm
- Hareketli çerçeve
- 300 mm kaide ünitesi
- Uzatma seti ECO-L 2960 mm maks.
ECO-H 3900 mm maks.
- ECO-L 1000 mm / ECO-H 1250 mm uzatma seti seçeneğinde kaldırma silindiri

ECO-L ECO-H

