

Tyhjennysasema

Oktabinille ja BigBagille

- ➔ miehittämätön
- ➔ tilaasäästävä
- ➔ huoltovapaa
- ➔ pienet käyttökulut

Miehittämätön tyhjennys ilman jäännösmateriaalia astiaa nostamatta, kallistamatta tai kääntämättä. Siirrä oktabiini tai bigbag Oktomat Eco aseman luo, kiinnitä säkki - tyhjennys tapahtuu automaattisesti henkilöstön valvomatta ja keskeytymättä. Ei materiaaliäännöstä.



OKTOMAT® SOS

"hieno keksintö"



Säkinostoautomaattikka kiristää säkkiä ylös- ja sisäänpäin. Reunoilla oleva materiaali valuu keskellä olevaa imupäätä kohti säkin kaartuessa ylhäältä keskiötä kohti. Tyhjennyksen loppuvaiheessa säkki nostetaan ilmaan mahdollistaen viimeistenkin granulaattien imemisen.

Väriävä imupää tekee kaatotavarasta irtonaisempaa, jolloin se valuu helpommin alas. SOS-ohjaus saa imupään värisyttämään kuormaa, mikä rikkoo paakkuuntumat.

SOS = Suctionhead-Oscillating-System
(imupään värinäen perustuva järjestelmä)



Nostorengas soveltuu samassa määrin BigBag-silmukoille ja sisäsäkki tuloaukoille. Se voidaan siirtää ongelmattomasti matalammalta astialta korkeammalle. OKTOMAT® hallitsee ongelmattomasti käytössä olevat teollisuusastiatyypit, kuten



BigBagin

kaikki astiat, joissa on silmukoita

Oktabinin

kaikki astiat, joissa on sisäsäkki

FIBC:n, ritilälaatikot jne.

Suurastia, jossa on sisäsäkki

Väriävä imupää imee kaikkia valuvia materiaaleja. Kone pystyy käsittelemään myös kulmikkaita, jauhemaisia ja kuitumaisia tuotteita. Valikoimastamme löytyy myös yksilöllisiä lisävarusteita erikoissovelluksiin.



Kaikki OKTOMAT®-tuotteet
HELIOS-yhtiöitä ovat
kansainvälisesti
patenttioikeudellisesti suojattuja!

Ohjaustoiminnot



SOS



Oktabag

Käytettävissä on kaksi kattavaa ohjaustoimintoa. Vakiovarusteenä on SOS-ohjaus (imupään värinään perustuva järjestelmä). Vaativiin sovelluksiin ja jäännöserien punnitukseen tarvitaan Oktabag-ohjaus.

Lisävarusteet

- Autom. kytkentä toiseen OKTOMAT-laitteeseen (lisävaruste 2)
- ATEX-luokitus 2/22 (lisävaruste 8)
- Säkin ja nostorengas PVC-suoja
- Erikoisimupää S-80 tai XL-80 (lisävaruste 3), putken halkaisija 38/50/65/80 mm, erikoisterästä 1.4301
- Värähtelevä nostorengas (lisävaruste 9)
- Kauko-ohjain, 5 m johto
- Imupään S-38/50 lisäpaino (lisävaruste 4)
- Tyhjennysimu (lisävaruste 10)
- Erikoisnostorengas 260/400/800 mm
- Imupään paineilmapärähtelijät (lisävaruste 5)
- Jäännöserän punnitus Oktabag-ohjauksella
- Nostolaite
- Materiaalivirtauksen parantaminen paineilmatykeillä (lisävaruste 7)
- 300 mm sokkeli

Perusmalli

- Pylväsmalli, jauhemaalattua terästä
- 7 korkeusasetusta
- Yleisnostolaite erikoisterästä muovivuorauksille ja BigBag-säkeille
- S-tyyppin imupää, syöttöputken halkaisija 38 / 50 mm erikoisterästä 1.4301
- Värähtelevä imupää ja SOS-ohjaus
- LED-valo ilmoittaa pakkauksen tyhjennyttä ja kuormattomasta tilasta; lopputyhjennyksen ja imupään nostoaikavälin näyttö
- Pienet käyttökustannukset
- Suuret säästöt henkilöstökuluissa



Sokkeli

Nostolaite



OKTOMAT® SOS INOX

Erikoisterästä - vaativiin sovelluksiin

PHARMA
FOOD
ATEX

Sovelluksiin, joissa pinnoitettua terästä ei voi käyttää: OKTOMAT® SOS, kokonaan erikoisterästä 1.4301. Erikoisteräksestä valmistetun imupään luokitus on joko 1.4301 tai 1.4571, joustava syöttöletku joko polyuretaania tai elintarvikemuovia.

Lisävarusteena ATEX-luokitus 2 tai 22.



asennettu valmiiksi kuljetuslaatikkoon

