

tyhjennysasema

Oktabinille ja BigBagille

- ➔ täysin automaattinen
- ➔ ei tarvitse huoltaa
- ➔ osoittanut luotettavuutensa tuhansia kertoja



CLASSIC PLUS vaihtoehdolla 1

Miehitämätön jäämättömäksi tyhjennys säiliötä nostamatta, kallistamatta tai kääntämättä ja ilman siihen liittyviä ongelmia.

Tuo säiliö koneeseen trukilla, kiinnitä pussi tai säkki ja anna imupään tyhjentää kuorma automaattisesti ja ilman katkoksia.

Toimintaa ei tarvitse valvoa.

Säiliöiden tyhjennys on nopeaa ja vaivatonta.

OKTOMAT® CLASSIC PLUS "hieno keksintö"



Säkkien nostoautomaatiikka nostaa säiliön sisällä olevan joustavan muovivuorauksen ylös- ja sisäänpäin. Säkki kapenee, ja reunoilla oleva kaatotavara pystyy valumaan kohti keskellä olevaa imukohtaa. Kun kuorma on tyhjennetty, kone nostaa säiliön lattiasta ja mahdollistetaan jäämättömäksi tyhjennys.

Väriävä imupää tekee kaatotavarasta irtonaisempaa, jolloin se valuu helpommin alas. SOS-ohjaus (lisävaruste 6) saa materiaalissa uivan imupään väräyttämään kuormaa, mikä rikkoo paakkuuntumat.



Nostorengas sopii sekä BigBag-suursäkkien hihnoille että pussinsuille. Se on helppo säätää sopivaksi erikorkuisille säiliöille. OKTOMAT® purkaa kuormat yleisimmistä teollisuudessa käytetyistä säiliöstä, kuten



BigBag-suursäkeistä

kaikista hinnoilla varustetuista säkeistä

Oktabin-säiliöistä

kaikista muovilla vuoratuista pakkauksista

FIBC-suursäkeistä, lavoilta jne.

muovilla vuoratuista suursäkeistä

Väriävä imupää imee kaikkia valuvia materiaaleja. Kone pystyy käsittelemään myös kulmikkaita, jauhemaisia ja kuitumaisia tuotteita. Valikoimastamme löytyy myös yksilöllisiä lisävarusteita erikoisovelluksiin.



Kaikilla HELIÖKSEN OKTOMAT®-tuotteilla on kansainvälinen patenttisuojaj!

Ohjaustoiminnot



Lisävaruste 1/2-ohjaus



Lisävaruste 1/2/6/9/10-ohjaus

Perusmalli

- Portaalimalli, jauhemaalattua terästä (RAL 5002)
- Yleisnostorengas Ø 600 mm valmistettu ruostumattomasta teräksestä 1.4301 kalvon tuloaukoille ja BigBag-säkeille
- Säkkien nostoautomaatiikka
- Väriävä imupää tyyppi S, syöttöputken halkaisija 38 tai 50 mm ruostumatonta terästä 1.4301
- Päällekytkentä tapahtuu asennetun tyhjiösyötön automaattisen tunnistuksen kautta
- Imupään automaattinen jälkikäynti vastapainon kautta
- Tyhjäilmoitus LED-valon kautta
- Asennuskorkeus 2620 – 3670 mm
- Lisävarusteiden 1 – 10 asennus mahdollista myös jälkikäteen
- Soveltuu säilöille, joiden korkeus enintään 2200 mm
- Pikasovitus eri säiliökorkeuksille
- Kulumaton ja huoltovapaa

OKTOMAT® CLASSIC PLUS "hieno keksintö"

Lisävarusteet

- | | | | |
|---------------|---|----------------|--|
| Lisävaruste 1 | Jäämien tyhjennyksen asetettavan ajan ohjaus | Lisävaruste 6 | Oskilloiva imupää |
| Lisävaruste 2 | Autom. kytkentä toiseen säiliöön | Lisävaruste 7 | Fluidisointi paineilmatykeillä |
| Lisävaruste 3 | Erikoisimupäät S-80 tai XL-80 Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm ruostumatonta terästä 1.4301 | Lisävaruste 8 | ATEX-malli vyöhyke 2/22 |
| Lisävaruste 4 | Lisäpaino imupäälle S-38 / 50 | Lisävaruste 9 | Nostorengkaan automaattinen nosto ja lasku |
| Lisävaruste 5 | Paineilmatärytin/täryttimet imupäälle | Lisävaruste 10 | Tyhjäksi-imutoiminto |

Nimikkeet

- ▶ Läpinäkyvä PVC-peiteliina säiliölle
- ▶ Erikoisnostorengaat Ø 260 / 400 / 800 mm
- ▶ Lisätty säkinnostovoima 2400 N (1500 N:n asemasta)
- ▶ Kaukosäädin, kaapeli 5 m
- ▶ Jäljellä olevan irtotavara-aineksen punnitus Oktabag-ohjauksella
- ▶ Imupäämalli Clean ruostumatonta terästä 1.4408

OKTOMAT® Classic

Käytössä tuhansissa eri kohteissa ympäri maailmaa



asennettu valmiiksi kuljetuslaatikoon

