

Üritőállomás

az Oktabin és a BigBag termékekhez

- ➔ teljes mértékben automatikus
- ➔ nincs szükség karbantartásra
- ➔ már számtalanszor bizonyított

A maradék anyagok automatikus ürítése az egész csomag megemelése, kiborítása vagy átforgatása, és az ezzel járó problémák nélkül.

A csomagot egyszerűen az emelőkocsival oda kell szállítani, a fóliát/zsákot be kell fogni, és az elszívás felügyelet és a megszakítás veszélye nélkül automatikusan elvégezhető.

A csomag ezzel hiánytalanul kiüríthető.



CLASSIC PLUS 1. opcióval

OKTOMAT® CLASSIC PLUS „egyszerűen zseniális”



Az automatikus zsákemelő a csomag rugalmas falát felfelé-befelé húzza. Ezáltal összeszűkül a zsák, és a szélső területeken található anyagok az elszívási pontba tudnak mozogni.

Az ürítés végén a csomag a talajtól elemelkedik, ami által lehetővé válik a maradék anyagok leürítése is.

A rezgő szívófej fellazítja az ömlesztett anyagokat, és továbbmozdítja őket. A szívófej úszik az anyagban, ami által feloldja a csomókat, majd az SOS-vezérlés (6. opció) oszcillálásra készíti őket.



Az emelőgyűrű egyaránt alkalmas a BigBag hurkokhoz és a fólianyílásokhoz. Egyszerűen átállítható kis magasságú csomagról nagyobb magasságúra. Az OKTOMAT® problémák nélkül megbirkózik a legelterjedtebb ipari csomag típusokkal, például a következőkkel:

BigBag

bármilyen hurkos csomag

Oktabin

bármilyen, fólianyílással rendelkező csomag

FIBC, rácsos konténer stb.

nagy csomag fólianyílással



A rezgő szívófej segítségével az összes szórható anyag elszívható. Nem jelentenek akadályt az éles, a por állagú és a szálkás anyagok sem. Problémás esetekben egyedi opciók állnak rendelkezésre.



A HELIOS valamennyi OKTOMAT® termékét nemzetközi szabadalom védli!

Vezérlés



Vezérlés az 1./2. opcióval



Vezérlés az 1./2./6./9./10. opcióval

Alap kivitel

- Portál kivitel acélból, porbevonatú (RAL 5002)
- Univerzális emelőgyűrű: Ø 600 mm, 1.4301 sz. nemesacélból fóliabetétekhez és BigBag zsákokhoz
- Automatikus zsákemelés
- S típusú rezgő szívófej, a szállítócső átmérője 38 / 50 mm 1.4301 sz. nemesacélból
- Bekapcsolás a vákuumszállítás automatikus felismerésével
- Automatikus szívófej-utánfutás az ellensúlyon
- Üres állapot jelzése LED-lámpákkal
- Beépítési magasság: 2620–3670 mm
- Az 1–10. opciókkal való felszerelés utólag is lehetséges
- Max. 2200 mm magasságú csomagokhoz
- Gyors igazodás különböző magasságú csomagokhoz
- Kismértékű kopás és kis karbantartási igény

OKTOMAT[®] CLASSIC PLUS „egyszerűen zseniális”

Opciók

- | | |
|--|--|
| 1. opció Vezérlés, állítható a maradék ürítési ideje | 5. opció Sűrített levegős vibrátorok szívófejhez |
| 2. opció Automatikus továbbkapcsolás a második csomagra | 6. opció Oszcilláló szívófej |
| 3. opció Kiegészítő szívófejek (S-80 vagy XL-80): Ø 38 / 50 / 65 / 80 mm, 1.4301 sz. nemesacélból | 7. opció Fluidizálás sűrített levegős pisztolyokkal |
| 4. opció Kiegészítő súly az S-38/50 szívófejhez | 8. opció ATEX kivitel, 2/22 zóna |
| | 9. opció Az emelőgyűrű automatikus emelése és leeresztése |
| | 10. opció Üresjáratú szívás |

Tartozékok

- ▶ Átlátszó PVC takaróköpeny az emelőgyűrű számára
- ▶ Speciális emelőgyűrűk Ø 260 / 400 / 800 mm
- ▶ nagyobb zsákemelő erő: 2400 N (1500 N helyett)
- ▶ Távirányító 5 m-es kábellel
- ▶ Maradék anyagok mérése Oktobag vezérléssel
- ▶ Clean kivitelű szívófej 1.4408 sz. nemesacélból

OKTOMAT[®] Classic

Világszerte használatban



készre szerelve a szállított dobozban

